

Specifiche tecniche

| | | |
|------------------|---|---------------------------------|
| Immagine/Display | Dim. diagonale schermo (pollici) | 70 pollici |
| | Dim. diagonale schermo (metrico) | 177 cm |
| | Display | LED con risoluzione Ultra HD 4K |
| | Risoluzione del display | 3840x2160p |
| | Luminosità | 350 cd/m ² |
| | Fattore di contrasto (tipico) | 5000:1 |
| | Modalità di funzionamento | Orizzontale 16/7 |

| | | |
|------------------------------------|-----------------------|--|
| Risoluzione del display supportata | HDMI | Fino a 3840 x 2160p a 60 Hz |
| | Sintonizzatore | T2 HEVC: fino a 3840 x 2160p a 60 Hz Altro: fino a 1920 x 1080p a 60 Hz |
| | USB, LAN | HEVC: fino a 3840 x 2160p a 60 Hz Altro: fino a 1920 x 1080p a 60 Hz |

| | | |
|---------------------------------------|------------------------|---|
| Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione | TV digitale | DVB-T/T2/C HEVC UHD (fino a 2160p60) |
| | TV analogica | PAL |
| | Riproduzione IP | Multicast Unicast HLS |

Android TV**OS**

Android TV™ 9 (Pie)

Applicazioni preinstallate

YouTube
Google Play Store*
Google Play Movies
Google Play Games
YouTube Music

Capacità memoria (Flash)

da 16 GB*

Caratteristiche aziendali**Presentazioni cablate**

Selezione dell'ingresso automatico
Accensione automatica
Spegnimento automatico

Presentazioni wireless

Chromecast integrato
Condivisione sicura
Condivisione gestita in rete

Funzioni Signage

CMND & Create
Pianificazione
Banner

Controllo

Crestron Connected (v2)
Extron
Neets
SICP tramite IP

Personalizzabile

Schermata home
Nome della località
Nome dispositivo

Funzioni TV professionale

Modalità professionale

Controllo impostazioni di accensione
Blocco del menu di installazione
Blocco del menu
Limitazione del volume

Controllo

Gestione remota IP CMND
Controllo API Android JEDI
Controllo JAPIT HTML5
AppControl

Funzioni utili

Google Assistant*
Accesso all'account Google
Oltre 40 lingue di menu supportate
Previsioni meteorologiche

Sicurezza

Doppio isolamento, Classe II
Ignifugo

Multimediale

Riproduzione video supportata

Formati: H.264/MPEG4 AVC
MPEG1
MPEG2
MPEG4
WMV9/VC1
HEVC
Contenitori: AVI, MKV
VP9

Formati musicali supportati

MP3
AAC
WAV
WMA (v2 fino a v9.2)
WMA-PRO (v9 e v10)

Formati di sottotitoli supportati SRT
SMI
TXT

Formati immagine supportati JPG
PNG
BMP
GIF

Audio

Potenza audio in uscita 20 (2x10) W

Altoparlanti 2.0
Down-Firing

Funzioni audio DTS-HD
Compatibile con Dolby Atmos
Dolby MS12D
AC-4
DTS Studio Sound

Altoparlante esterno 1,5 W mono, 8 Ohm

Assorbimento

Tensione di rete CA 220-240 V 50-60 Hz

Temperatura ambiente Da 0 a 40 °C

Consumo energetico in standby < 0,3 W

Classe energetica F

Etichetta energetica UE 100 W

Funzionalità di risparmio energetico Modalità Eco

Timer per spegnimento automatico

Sensore luminoso

Numero di registrazione EPREL

935914

Accessori

In dotazione

Telecomando 22AV1905A/12

2 batterie AAA

Cavo alimentazione

Adattatore da RJ48 a DB9

A richiesta

Telecomando 22AV9574A/12 per la configurazione

Connettività wireless

LAN wireless

802.11 ac

Wifi-Direct

Supporto connettività

Antenna

IEC-75

HDMI2

HDMI 2.0 con HDCP 2.2

Ethernet (LAN)

RJ-45

HDMI3

HDMI 2.0 con HDCP 2.2

USB2

USB 2.0

Controllo esterno

RJ-48

Alimentazione esterna

12 V, max 1,5A

Altoparlante esterno

Mini-jack

Connettività laterale

Slot per interfaccia standard CI

CI+ 1.3.2

HDMI1 HDMI 2.0 con HDCP 2.2

Uscita cuffia Mini-jack

USB 1 USB 3.0

Connettività migliorata

RJ48 Ingresso/uscita IR
Interfaccia Xpress seriale

EasyLink (HDMI CEC) Riproduzione One Touch
Standby del sistema
Pass through RC
Controllo audio del sistema

HDMI ARC (tutte le porte)
Selezione dell'ingresso automatico

Design

Colore Grigio antracite

Dimensioni (l x p x a)

Larghezza set 1572 mm

Altezza set 877 mm

Profondità set 68/85 mm

Peso del prodotto 24,6 Kg

**Compatibile con
montaggio a parete** M8
300 x 300 mm